

Silikonfjerner som brukes til avfetting av eksisterende lakk og andre underlag for og fjerne smuss, olje, voks, silikon og støv mm. Kan også brukes til avfetting av fyller før påføring av topplakk.



Dynacoat Uni  
Degreaser

**BESKYTTELSE**

Bruk egnet friskluftsmaske  
AkzoNobel Car Refinishes anbefaler bruk av friskluftsmaske.

**RÅVARER BASIS**

En blanding av spesielle Løsningsmidler

**KAN BRUKES TIL**

Avfetting av:  
Bart stål  
Zink behandlet stål  
Aluminium  
Plastdeler  
Polyesterlaminat  
Primer og fyller  
All eksisterende lakk

**BRUK**

Væt en ren klut med Dynacoat Uni Silikonfjerner og avfett / rengjør overflaten grundig. Umiddelbart tørkes overflaten med en ny ren og tørr klut, tørk av inntil overflaten er helt tørr.

**Merk:** For og unngå kondensvann skal løsemiddelbaserte silikonfjernere alltid brukes ved en temperatur mellom 16 og 25°C.

**LAGERHOLDBARHET**

4 År

**VOC****2004/42/IIB(a)(850)754**

EU grenseverdien for dette produktet er (produkt kategori: IIB.a) max. 850 g / liter VOC.  
VOC innholdet i dette produktet er max. 754 g / liter.

AkzoNobel Car Refinish bv.  
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

---

## **KUN TIL PROFESJONELL BRUK**

**VIGTIG!** Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende lovgivning. Opplysningene er ikke utfyllende. Enhver bruk av produktet til annet formål enn det som er angitt i teknisk datablad skjer på brukers eget ansvar, med mindre det før bruk er innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet til det angitte formål. Det er alltid brukers ansvar og opfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Les alltid sikkerhetsdatabladet og teknisk datablad, hvis disse er tilgjengelige. Råd og utsagn om produktet gitt av oss er ifølge vår kunnskap korrekte, men vi har ingen kontroll over kvaliteten eller tilstanden til underlaget eller de mange faktorer som påvirker bruk og påføring av produktet. Med mindre annet er skriftlig opplyst fra vår side, påtar vi oss derfor intet ansvar for produktets yteevne eller for tap eller skade forårsaket av bruk av produktet. Alle produkter levert og teknisk rådgivning er gjenstand for våre alminnelige salgsvilkår og -betingelser. Det bør anmodes om en kopi av disse dokumentene og gjennomgås dem grundig. Det taes forbehold for endringer i dette datablad, som følge af ny kunnskap og vår politikk om løpende utvikling.

---

Det er brukers ansvar og kontrollere at dette datablad er det senest utsendte før produktet brukes. Varemerker nevnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.

### **Hovedkontor**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)